

			PRIMÁTI	PŘED- LOŽKA	ZVRATNÉ ZÁJMEMO		OBYVA- TEL INDIE	MLUV- NICKÁ KATE- GORIE		ZNAČKA KILO- TUNY	ZÁRO- DEK OHNĚ		Tajenka č. 1	UGAND- SKÝ OSTROV					
		ŘÍMSKÁ BOHYNĚ ÚRODY				ZN. IRIDIA			JED- NOTKA PRÁCE A ENER- GIE (ZNAČKA) NĚM. TAK				INICIÁLY HERCE KORBE- LÁRE						
	PRÁCE	Tajenka č. 2 DRUH PEČIVA											SLOVEN. VE NETEČNÝ PLYN						
ŘÍMSKY 507					ČÁST LAGOSU									SHRO- MÁŽ- DĚNÍ					
SPOJKA PODŘA- DÍCÍ			SLEZ LÉČIVÝ	ZÁVODY							DŘEVINY BEZ KMENŮ								
ČÁST STŘE- CHY											MATEMA TICKÁ ZKRATKA								PÍSMENO RECKÉ ABE- CEDY
MYS MEXIKA																			
	ŠPAŇ. EXKRÁ- LOVNA	BÁZE DAT (ZKR) BĚDA (Z LAT.)					OLYM- PIJSKÉ HRY	MEZINÁ- RODNI KAMIO- NOVÁ DOPRAVA (ZKRATKA)		MPZ MADA- GASKAR U	PODĚ- KOVÁNÍ		ZKR. STÁTNÍ ARBITRÁŽE PROSTOR KDE SE TĚŽÍ UHLÍ						
VLASTNÍ PRVNÍ ŽENĚ					OKRESNÍ MUZEUM (ZKR.) SPZ ČESKÉ BUDĚJOVICE			RUDNÉ DOLY (ZKR.) INICIÁLY HERCE VETCHEHO				ÚDIV ZÁPOR							
Tajenka č. 3																			
EINSTEI- NOVY INICIÁLY			ZKR. NAŠÍ BANKY			ROZHLA- SOVÁ ZKR. (DLOUHÉ VLNY)				SLONÍ ZUB									

**VYHRAJTE ZAJÍMAVOU KNIHU**

Vyluštěnou křížovku zašlete na adresu vydavatele UNIFORM PRAHA spol. s r.o. Novákových 6, 180 00 Praha 8 nebo e-mailem na krizovky@uniform.cz do 30.4.2020. Slosování proběhne 5.5.2020

“CJ BLOK” Sp. z o. o.  
Organizační složka  
Sokolovská 82/3, 568 02 Svitavy  
Telefon +420 774 123 584/684  
Email svitavy@kominy-cjblok.cz

**www.kominy-cjblok.cz**

**Nabízíme certifikované:**  
**KERAMICKÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY SKC-CM UNIWERSAL**  
 (klasický třívrstvý systém)  
**ENERGO KERAMIC**  
 (dvouvrstvý, bez minerální izolace - pro pasivní domy)  
*jednoprůduchové, dvouprůduchové i s ventilační šachtou*

**PŘEDNOSTI KOMÍNŮ CJ BLOK®:**

- Možnost napojení všech typů kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo, brikety, pelety), tekutá a plynná paliva, včetně kotlů 3. až 5. emisní třídy na tuhá paliva s výstupní teplotou spalin nad 40°C.
- Odolný vůči vyhoření sazí (G).
- Vysoká odolnost proti požáru (z vnějšku ven) LA90 (EI-90).
- Vysoký tepelný odpor R30 (Ø 200) až R45 (Ø 160)
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost, jednoduchá a rychlá montáž.
- Velmi dobré termoizolační vlastnosti.
- Vzdálenost od hořlavých materiálů 20 mm.
- Záruka 30 let.