



## Vratič květ obecný



Vratič obecný obsahuje jak léčivé, tak i jedovaté látky. K léčivým patří seskiterpenlakton, který slouží jako prevence migrény (Parthenolid) a malárie (Crispolid).

Silice z květů vratiče obecného ve formě usušeného prášku byla užívána jako prostředek proti různým parazitům jako blechy, vši, roupy aj. Také odpuzuje hmyz. Používá se hlavně ve formě koupele a masti jako silný antibiotický prostředek na nehojící se rány, stejně tak může mít významné protirevmatické účinky. Při vnitřním použití může vyvolat překrvení břišních orgánů, větší dávky způsobují závratě a křeče. Je třeba dodržovat správné dávkování, velké dávky mohou působit nebezpečně.

### Použití Vratiče

Byly objeveny silné antibiotické účinky vratiče při vnější aplikaci, obzvlášť v případech špatně se hojících ran. V literatuře se doporučují i horké koupele rukou a nohou postižených revmatickými bolestmi. Doba koupele by neměla trvat 10-15 minut.

### Účinné látky

Z obsahových látek má vratič hlavně silici s hlavní složkou thujonem, který je jedovatý. Také obsahuje hořčiny, třísloviny, organické kyseliny (př. jablečná, máselná, vinná), pryskyřici, inulin a flavonové glykosidy.

### Příprava Vratiče

Připravíme silnější nálev, louhujeme zhruba 15 minut. Přidáme do koupele, která by měla trvat 10-15 minut. Koupele rukou a nohou mají silný antirevmatický účinek, účinná je také masáž revmatismem postižených svalů a kloubů mastí z vratiče.

### Výskyt

Slunná stanoviště, svahy, úhory, rumoviště, okraje cest, břehy.

# DIAREX

Diarex, s.r.o. Padělky 302/10,  
691 06 Velké Pavlovice  
Mob.: 602 860 281, 606 822 818  
E-mail: info@diarex.cz

## Specialista na řezání a vrtání diamantovými nástroji

### Jádrové vrtání

- provádění prostupů pro všechny druhy rozvodů
- odvrtávání nepravidelných otvorů soustavou obvodových
- vrtů vrtání kotevnic otvorů
- odvrtání vzorků pro zkoušky materiálu
- od  $\varnothing$  12 mm až do  $\varnothing$  900 mm

### Řezání stěn a stropů do hloubky 750 mm

- vyřezání otvorů ve stěnách i stropěch (okna, dveře, výtahové šachty, ...)
- odstranění částí konstrukce
- rozřezání a postupná demolice celých objektů

### Řezání komunikací a podlah až do hloubky 500 mm

- odříznutí vybourávaných částí
- řezání dilatačních spár v čerstvém betonu

### Frézování betonových podlah

- odfrézování nerovností vzniklých při betonáži (např. pracovní spáry)
- celoplošné odfrézování betonových ploch

### Kotvení strojů a konstrukcí

- vlepování kotevnic šroubů chemickou maltou
- aplikace těžkého mechanického kotvení



www.diarex.cz

