



VELKOOBCHOD pro firmy a živnostníky.
30 let na trhu, dovážíme pro Vás od 13 partnerů z EU.
Ze specializované nabídky doporučujeme:



Široký výběr kartáčů STRIBO

Kompletní kartáče



- délka kompletního kartáče: 100 nebo 300 cm
- délka vlasu: 10 - 150 mm
- velikost držáků: 2, 3, 5 a 8 mm

Samostatné kartáče s nerez hlavou



- kvalita nerez oceli AISI 304 / 304L
- UV stabilní PPL vlas
- vlas: PPL 0,15 mm, celková výška vlasu 29,5 mm
- délka kartáče: 3 m

Antistatické kartáče z koňské žíně



Samostatný kartáč z koňské žíně

Kompletní kartáč z koňské žíně H5.25 AL

Flexibilní kartáč STRIBO FLEX



- polypropylenový vlas je UV odolný
- návin: 32, 45, 50, 55 a 65 m

Flexibilní kartáč KOTI-QUICK



- typ: H
- balení:
- vlas: černý polypropylen
- výška vlasu: 25, 35 a 45 mm
- odolný UV záření, chemickým látkám a teplotám od -40 do +120°C
- návin: 25 m



- typ: F
- balení:

Těsnící prvky

Sillen

SILLEN



EURO 23 EURO 3216

Primo



ACF 6000 H AC/EV 3967 KS

Trelleborg



SH 112 L5000

Schlegel



Těsnící profil Q-LON 3110



FLEXIBILNÍ KARTÁČEK POLY-BOND (PB) do „T“ drážky



FLEXIBILNÍ SAMOLEPICÍ KARTÁČEK POLY-BOND (PB-HM)

Silikonová těsnění Ellen pro renovaci PVC oken a dveří

Představujeme Vám těsnění, kterým můžete dodatečně utěsnit velký počet různých okenních profilů (jako např. systémy dodavatelů KBE, GEALAN, REHAU, SCHÜCO, THYSSSEN, VEKA atd.). Koncoví uživatelé mohou uspořit až 30 % ročních nákladů na topení, pokud odborně utěsní netěsná okna a dveře. „Mezera široká jeden milimetr na délce jednoho metru sniží pokojovou teplotu o cca 1°C.“ Tvary speciálních silikonových těsnění jsou zvoleny tak, aby mohly být použity u téměř všech typů plastových profilů. **Dodržujte především rozdílné šířky drážky. Šíře kotvy do T drážky profilu je rozhodující pro určení, zda je těsnění vhodné pro okna nebo dveře, které si přejete utěsnit.**



Určeno pracovníkům z oblasti servisu, renovace, montáže a výroby oken a dveří.

<p>Profil 4189 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST - VEKA</p> <p>5,5</p>	<p>Profil 4246 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: ALUPLAST - FINSTRAL - KÖMMERLING PLUS-TEC - THYSSSEN</p> <p>4,5</p>
<p>Profil 4384 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA</p> <p>5,5</p>	<p>Profil 4289 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO</p> <p>3,8</p>
<p>Profil 4314 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: BRÜGGMANN - DECEUNINCK KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST - VEKA</p> <p>5,5</p>	<p>Profil 4385 Jako náhrada a optimalizace např. pro systémy: KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO</p> <p>3,5</p>

Renovační profily Q-LON pro PVC aplikace


Tyto těsnící profily slouží především k renovaci starších plastových oken, tedy k výměně starého těsnění.

Profil Q-LON 9646 - univerzální těsnění pro PVC okna



- Univerzální těsnění pro plastová okna, je vhodné pro většinu typů plastových profilů
- Těsněná mezera: 3,5–5,5 mm
- Minimální hloubka drážky: 5,1 mm
- Šířka hrdla: 3,6 mm
- Balení: návin 250 m, karton 500 m
- Barvy: černá, bílá

Těsnící profil Q-LON 7307 - pro PVC okna



- Těsnění pro plastová okna, je vhodné pro PVC profily značek Rehau, Koemmerling, Deceunick, Moundal, Thyssen, Aluplast
- Těsněná mezera: 2,8–4,4 mm
- Minimální hloubka drážky: 4,8 mm
- Šířka hrdla: 3,2 mm
- Balení: návin 300 m, karton 600 m
- Barvy: černá, bílá



Jsmo již 30 let s Vámi

Valašské Meziříčí • Ostrava • Brno • Praha • Žilina
Sledujte aktuální **infoleták** s řadou akcí a novinek na www.okentes.cz