

CNC - OBRÁBĚČSTVÍ **LEMARA, s.r.o.**

LEMARA, s.r.o.
Krokočín 87
Náměstí nad Oslavou 675 71
E-mail: radekkroutil@seznam.cz
Tel: 732 58 14 70
www.lemara.cz

CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM - HARTFORD PRO 1000AP

- Systémové ovládaná 4.osa s opěrným koníkem
- Automatická výměna nástroje, zásobník na 24 nástrojů
- Vysokotlaké chlazení středem nástroje
- Vřeteno 10000 ot./min, 11kW
- Rozsah posuvu osy X - 1000mm
- Rozsah posuvu osy Y - 600mm
- Rozsah posuvu osy Z - 630mm



OBRÁBĚNÍ KOVŮ NA CNC obráběcí centru Mazak Quick Turn Nexus 200-II M

- Poháněné nástroje
- Točná délka 1 000mm
- Točný průměr 300mm



CNC FRÉZOVACÍ CENTRUM - HAAS VF-2

- Vřeteno 8100 ot./min, 22,4 kW
- Vysokotlaké chlazení středem nástroje
- Automatická výměna nástroje, zásobník na 24 nástrojů
- Obrobková a nástrojová sonda Renishaw
- Rozsah posuvu osy X - 762 mm
- Rozsah posuvu osy Y - 406 mm
- Rozsah posuvu osy Z - 610 mm



STOLNÍ SOUSTRUH QUANTUM D 250 x 550

- Vysoce přesné zpracování
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Kalené vřeteno osazené kuželkovými ložisky



VÝROBKY DO: servomotorů, dopravníkových válců, dětských hřišť, zastřešení bazénů, klapky pro vzduchotechniku - další zakázková výroba

CNC SOUSTRUH - MAZAK QTE-200 SG

- Naš nejnovější přírůstek do rodiny CNC strojů
- Dvouosé soustružnické centrum pro zpracování široké škály dílů s vysokou účinností
- 12 pozic nástrojů na bubnovém revolveru s minimální interferencí
- Konverzní programování MAZATROL
- Točná délka - 500 mm
- Točný průměr - 210 mm



AUTOMATOVÁ PÁSOVÁ PILA NA KOV - PEGAS 230X280 A-CNC-R

- Automatová pila České výroby
- Vysoce produktivní automatická, hydraulicky ovládaná pásová pila s vícenásobným podáváním materiálu
- Nalézá uplatnění v sériové výrobě a vzhledem ke své robustní konstrukci umožňuje dělení široké škály jakosti materiálů včetně nerez a nástrojových ocelí, neželezných a lehkých kovů a to jak profilů, tak plných polotovarů.



CNC SOUSTRUH - HAAS ST-10

- Vřeteno 6000 ot./min, 11,2 kW
- Velikost skřídla - 165 mm
- Tyčová kapacita - 44 mm
- Automatická nástrojová sonda
- Koník s hydraulickou pinolou
- Rozsah posuvu osy X - 200 mm
- Rozsah posuvu osy Z - 406 mm



PÁSOVÁ PILA NA KOV Optimum S 275 G

- Na kulíkových ložiscích uložené pětibodové vedení pásu
- Sverák s rychlou aretací
- Těžké litinové provedení



www.ozubenakola.cz

VYRÁBÍME OZUBENÁ KOLA A HŘÍDELE



- do modulu 12,
- řetězová kola,
- šikmé ozubení,
- vnitřní ozubení,
- drážkový profil,
- soustružnické a frézařské práce.

**Jsme přesní, rychlí
a máme příznivé ceny.**



FLORYK ozubená kola s.r.o.
Hlavní 1416/2D, 747 06 Opava

+420 777 142 014  martin.floryk@seznam.cz