



Průběžné vážení
TOURMIX-FLOW



Android app pro
TOURMIX-Control

TOURMIX04

TECHNICKÁ DATA V KOSTCE

Pohon

Přímý pohon z Trucku až 350 kW nebo
Samostatný motor Mercedes-Benz OM 471 LA 320 kW

Dmychadlo

Aerzener dmychadlo s rotačními písty s chlazením
vstupního vzduchu Volitelné: hybridní dmychadlo D62H



Sací potrubí

Průměr hadic: 100 mm
Max. délka hadic: 40 m

Mlýn

Kladívkový mlýn HF 550
104 kladív s tvrdokovu, 1,1 m² plocha síť
Skříň mlýna se dvěma síť
Výkon mletí: až 30 t/h

Mačkač

Mačkáč válce GQ64-2 se dvěma poháněnými drážkovanými
válcí odolnými proti opotřebení
Výkon mačkání: až 20 t/h
4-stupňové pneumatické nastavení mezery

Násepka s váhou

Objem (dle typu): 7,8 m³ to 13,6 m³
Míchání: od 500 kg výše
Zamíchatelnost: 1:100.000
Max. podtlak sání: -0,7 bar
Max. tlak vyfukování: +0,9/+1,2 bar (Hybrid blower)
Nový větší odlučovač prachu - cyclon

Vyprazdňování

Průměr hadic: 100 mm
Max. délka hadic: 40 m
Výkon vyprazdňování: až 50 t/h
Kontinuální: standardně s protokolem o hmotnosti

Podvozek

Min. 18 t celkové hmotnosti
Min. rozvor 3.900 mm

Typ	TOURMIX 04-WM				TOURMIX 04-VM11.7	TOURMIX 04-V-VM13.6
	7,8	8,3	9,3	9,8		
Objem násepky (m ³)	7,8	8,3	9,3	9,8	8,2 – 11,7 (nastavitelný)	9,2 – 13,6 (nastavitelný)
Hmotnost (t) sypké směsi (600 kg)	4,7	5,0	5,6	5,9	4,9 – 7,0	5,5 – 8,2
Výška nástavby (m)	2,65	2,75	2,95	3,05	2,75 – 3,50	2,95 – 3,90

VYFIKO s.r.o.
Sídlo: Vysoká č.p. 35, 277 24 Vysoká
Provoz: Skladištní 1860, 276 01 Mělník

tel. +420 313 118 255
fax. +420 227 077 090
E-mail: fidrantv@vyfiko.cz www.vyfiko.cz

VYFIKO
s.r.o.
ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA
MOBILNÍ MÍCHÁRNÝ