



A vaše domy budou zase suché...

U budov se špatnou izolací proti vzlínavé vlhkosti, lze použít Hydropol® i po povodni - úspěšně byl použit po povodních v roce 1997 a 2002.

Vážným problémem mnoha starších budov je vnikající vlhkost do jejich konstrukcí.

Vlhké objekty představují ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí a zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby a zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov.

Mezi možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva se v posledních pětadvaceti letech prosadil nedestruktivní, bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol®.

Systém Hydropol® dnes náleží k nejhodnotnějším a nejbezpečnějším metodám proti vzlínavé vlhkosti.

Funkce Hydropolu nemá taky žádnou závislost na průběhu jiných stavebních prací.



Jeho aplikace je v principu jednoduchá a použitelná pro každý druh a dimenzi zdiva. Zdivo je při tom vysoušeno trvale a v celém objemu.

Za zmínku stojí taky porovnání pracnosti k jiným sanačním systémům a ekonomický efekt uplatnění této již tradiční technologie odvlhčování staveb.

Zařízení Hydropol® bylo vyvinuto a je vyráběno v Německu, kde je v širokém měřítku využíváno již od roku 1987.

Od roku 1994, kdy máme s touto technologií zkušenosti taky v ČR, byla Hydropolem odvlhčena řada staveb všech druhů. Nezbytný základní průzkum stavby, tak jako celou technickou přípravu sanace zhotovitel nabízí zcela bezplatně.

Zájemci o uvedenou problematiku naleznou bližší informace na webových stránkách firmy Hydropol ČR, spol. s r.o., výhradního dodavatele Hydropolu pro Českou republiku i Slovenskou republiku.



Hydropol ČR spol. s r.o. se sídlem nám. Svobody 133, 769 01 Holešov

Zelená linka: 800 100 192

Telefon: +420 573 399 575, Telefon/fax: +420 573 399 971

E-mail: sanace@hydropol-cz.com

www.hydropol-cz.com