

Green Mech s.r.o.
Technika ve službách přírody

Kontakt: GreenMech, s.r.o. 691 08 Bořetice 9
Tel.: +420 519 324 667, +420 736 626 400
e-mail: greenmech@greenmech.cz



ŠTĚPKOVAČE GREENMECH

Jediné štěpkovače s kruhovými noži. Vysoký výkon, nízké náklady.
Možnost zapůjčení ve všech půjčovnách Zeppelin.



ZAMETAČE

Univerzální zametací zařízení, které slouží k odstraňování nečistot v průmyslových areálech, na farmách, stavbách, skladech, a všude tam, kde se tvoří nečistoty.



ŠTÍPAČE

Francouzský výrobce AMR nabízí štípače a štípačky dřeva, jak pro domácí, tak především pro profesionální využití (např. pro živnostníky nebo firmy, které zpracovávají palivové dřevo).



NOVINKA!



BUBNOVÁ PILA TRIOMAT

Patentovaná technologie. Nový tříkomorový buben. Reže dřevo až o průměru 30 cm. Snadno nastavitelná délka řezu 25 - 50 cm. Bezpečná - k noži není přímý přístup. 5 m pás odvede nařezané dřevo.

ŠTĚPKOVAČ EVO165

Nová vylepšená konstrukce. Vysoký výkon. Snadnější údržba. Tichý chod. V provedení s benzinovým i dieselovým motorem.

www.greenmech.cz

GreenMech s.r.o.
Technika ve službách přírody

SOLOMAT

Cirkulárka s gravitačním plněním řeže dřevo s maximální bezpečností a vysokou produktivitou.

Tato cirkulárka je navržena tak, aby poskytovala cenově výhodné, pohodlné a vysoce efektivní řezání.

Délka řezu je nastavitelná bez nutnosti měnit nastavení řezného kotouče, nebo používat jakékoli nástroje.

Pečlivě navržený úhel gravitačního plnění umožňuje dřevu sjet k řeznému kotouči. Nařezané špalky jsou odstraňovány pohyblivým pásem zatímco k řeznému kotouči je přiveden další kus dřeva k nařezání.

Tento jednoduchý systém vytváří automatický proces řezání což zvyšuje efektivitu stroje. Obsluha pily se tedy může soustředit pouze na doplňování dřeva. Stroj je vybaven systémem log-grip, který zajišťuje materiál v průběhu řezání, čímž se zvýší bezpečnost.

Obecná charakteristika

Produktivita: až 7 m³/hod

Inovace: aplikace jednoho patentu

Bezpečnost: K noži není přímý přístup

Pohodlí: Velmi jednoduše nastavitelná délka řezu od 20 do 52 cm bez jakéhokoliv nářadí

Sekční pásový dopravník dostupný v délce 2, nebo 5 m



Řezný kotouč: 700 mm v průměru; 42 zubů
Pás: 350 mm široký, dostupný v délce 2 nebo 5 metrů. Pětimetrový pás je hydraulicky ovládan a jeho rychlost je nastavitelná. Rychlost dvoumetrového pásu je standardní